



Produkt : Asfalt Vindtett

Format : tykkelse 12mm

Leverandør:	
Hovedkontor:	Hunton Fiber AS
	Industrigaten 8
	2800 GJØVIK
	Tlf: 61 13 47 00
	Fax: 61 13 47 10
	Internett: www.hunton.no
Salgskontor:	Hunton Fiber AS
	Hagaløkveien 4B
	1383 Asker
	Tlf: 66 75 38 00
	Fax: 66 75 38 01
	E-post: hunton@hunton.no

Anvendelse:	
Bruksområde:	Benyttes som vindsperre i vegger og tak
Montering:	Se NBI teknisk godkjenning nr. 2002

Produktbeskrivelse:	
Produkt:	Asfalt impregnert porøs trefiber plate.
Inneholder:	Trefiber: 73,7%, vann: 6%, råasfalt: 12,28%, makulatur: 6,34%, alun: 0,92%, bentonitt: 0,74%, dynosol: 0,74%, slamex: 0,02%
Godkjennelse:	NBI Teknisk godkjennelse nr. 2002 (gjelder også Stubbeloft)

Håndtering:	
Lager:	Paller lagres plant
Byggeplass:	Platene bør være tørre ved montering
Bearbeiding:	Kuttes med sag eller med kniv.
Avfallshåndtering:	Platene kan brennes. Aktuell miljølov skal følges.