

**Hunton Finerbjelken™****1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Hunton Finerbjelken™ er et konstruksjonsprodukt (Laminated veneer lumber) og produseres av 3 mm tykk kvalitetssortert finér, som limes sammen med vannfast lim. Bjelkene lages i en kontinuerlig prosess, noe som øker fleksibiliteten for ulike tverrsnitt. Hunton Finerbjelke har en densitet på ca. 480 kg/m<sup>3</sup> og leveres vanligvis ubehandlet med en fuktighet på 8–10 %. Standard bredde er 48mm, og standardhøyder er 200, 250, 300, 350 og 400mm. Standard lengde er 12m.

**NOBB varenummer:** 41742193

**Dimensjon:** Se produktbeskrivelse

**Farge:** Lys

**Overflatebehandling:** Ingen

**Øvrige opplysninger:**

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Produktet bygges inn i konstruksjon. Ingen rutiner for rengjøring.

**Ettersyn/kontroll**

Ingen ettersyn, med forbehold om at produktet er riktig montert.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Ingen vedlikehold da produktet bygges inn i konstruksjon. Se monteringsanvisning og Teknisk Godkjenning.

**Hunton Finerbjelken™****3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Produktet er antatt og vare ut byggets levetid, forutsatt riktig montering og normal slitasje.

**Garanti og vilkår**

Normalt

**Fuktbestandighet**

Tåler moderate fuktmengder, såfremt produktet har mulighet for uttørking.

**Renholdsvennlighet**

Ikke relevant.

**Øvrige opplysninger**

Hunton Finerbjelken skal være beskyttet mot nedbør under transport og lagring.

Kuttet med sag. Produktet skal sorteres som trevirke på byggeplass/ved avhending, og leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

For andre opplysninger se Teknisk Håndbok eller besøk vår nettside.

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Hunton Fiber AS
<b>Postadresse</b>	Niels Ødegaards gt. 8
<b>Postnr. og poststed</b>	2810 Gjøvik
<b>Telefon</b>	61 13 47 00
<b>E-post</b>	kundesenter@hunton.no
<b>Internett</b>	www.hunton.no