



PRODUKTDATBLAD

HUNTON VINDTETT PLUS™

15, 19 og 25mm, m/u fals

Ekstra robust vindsperre vindsperre til
utvendig bruk i nybygg og ved rehabilitering

Hunton Vindtett Plus er en produktserie bestående av tykkere og mer robuste vindtettplater. I likhet med vår kjente Hunton Vindtett (12mm) er Hunton Vindtett Plus en gjennomimpregnert trefiberplate som sikrer boligen mot fukt, trekk og kulde. Siden lanseringen av vår første vindtettplate i 1969 har Hunton solgt mer enn 250 millioner kvadratmeter vindsperre til det nordiske markedet.

Hunton Vindtett Plus kan leveres formatskåret på spesialmål.

• • • • • Hvorfor velge Hunton Vindtett Plus – 15, 19 og 25mm • • • • •

- Hunton Vindtett Plus er ekstra tykke vindtettplater som gir ekstra store fordeler i et fuktig og værutsatt nordisk klima.
- – Kan stå utildekket i inntil 6 mnd., tolagstetting ikke nødvendig
- – Håndterer fukt og reduserer kondensskader
- – Magasinerer fukt og reduserer kondens
- – Markedets beste kuldebrobrytende vindsperre
- – Vindavstivende, robust og dimensjonsstabil
- – UV-bestandig
- – En diffusjonsåpen vindsperre som er enkel å montere
- – Leveres med skarpkant og fals
- – Laget av fornybar råvare fra PEFC™ sertifisert skog
- – Teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk



Håndterer fukt og reduserer kondensskader

Hunton Vindtett Plus håndterer fukt i som oppstår i bygget i takt med fuktendringer i omgivelsene. Denne egenskapen er viktig da temperatursvingninger (duggpunktet) skjer raskt, noe som kan medføre kondensering på innsiden av vindsperren. Bruk av Hunton Vindtett Plus vil derfor redusere skader som kan oppstå av kondens.

Reduserer kuldebroer – bedre u-verdi

Enhver vegg vil alltid ha felter med dårligere varmeisolering – for eksempel over stenderne. Ved å benytte Hunton Vindtett Plus reduseres kuldebroene ettersom vindsperren har tilleggisolerende egenskaper. For eksempel tilsvarer 19mm Vindtett Plus nærmere 15 mm vanlig isolasjon, hvilket gir en reduksjon i U-verdi opp mot 0,02W/m² K. Desto tykkere vindtettplate du velger, jo bedre blir u-verdien. Hunton Vindtett Plus er den beste kuldebrobrytende vindsperren på markedet.

Fals gir en raskere og mer fleksibel løsning

Hunton Vindtett Plus med fals er raskere å montere ved at man reduserer antall innfestninger i plateskjøten. I tillegg gir fals økte bruksområder fordi platene kan brukes på varierende stenderbredde. Med fals øker du sannsynligheten for en god skjøt.

Skråbånd er ikke nødvendig

Hunton Vindtett Plus-serien består av ekstra tykke plater som gir ekstra god vindavstiving, slik at skråbånd ikke er nødvendig (småhus). Dette gjør det enklere å bygge.

Miljø

Hunton Vindtett Plus er laget av treflis som kommer fra PEFC™-sertifisert skog. Restkapp fra sagbrukene blir vår ressurs, hvor vi gjør flisen om til produkter. På denne måten bidrar vi til å utnytte hele tømmerstokken på en naturlig og bærekraftig måte.

Teknisk godkjenning

Huntons vindtettprodukter er gjennomprøvde kvalitetsprodukter med Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk. Vindsperren er forutsatt å følge byggets livssyklus som, jf. SINTEF Teknisk Godkjenning 2002, er definert til 60 år. Hunton Vindtett Plus passer like godt på eldre hus og ved rehabilitering, som i nybygg.

Hunton Vindtett Plus 15, 19 og 25mm

Produkt	Art.nr.	NOBBnr.	Dimensjon			Antall pr. pall	Vekt pr. pall (kg)	m ² pr. pall	Pris kr/m ²
Hunton Vindtett Plus	5623	24647935	15	1200	2740	76	975	249,9	67,40
Hunton Vindtett Plus	5070	24410649	19	1200	2740	60	987	197,3	69,80
Hunton Vindtett Plus	5082	24410698	25	1200	2740	45	979	148,0	95,40
NYHET Hunton Vindtett Plus m/fals	5624	55643938	15	1220	2740	76	990	254,0	79,85
NYHET Hunton Vindtett Plus m/fals	5630	55644873	19	1220	2740	60	1002	200,5	77,80
NYHET Hunton Vindtett Plus m/fals	5316	51971515	25	1220	2740	45	943	150,4	102,35

Hunton Vindtett Plus med fals bør benyttes på stenderverk mindre enn 48mm. NB! Teknisk godkjenning nr. 2002. Hunton Vindtett Plus kan leveres formatskåret på spesialmål. Ta kontakt med Kundesenteret.

